



pishromachine.com



pishrotribune



pishromachineapadana



pishromachine_apadana



جرثقیل پشت کامیونی **سوسان**،
 در سایز های **سبک**، **متوسط** و **سنگین**
 موجود در **پیشرو ماشین** 

پیشرو ماشین آپادانا
 نمایندگی رسمی شرکت سوسال کراچی

پانچولیس ۲
 واحد خدمات بی ازگوش
 ۳۳۶۶۶۰۰۰

K 100



۰۲۱-۵۱۴۷۶۹



مزایای پشته کامیونی سوسان پیشرو در کیفیت:

طراحی زیبا و مستحکم با دوام و کیفیت مثال زدنی ✓

صرفه جویی در زمان و هزینه ✓

کاربری آسان در ساختمان های بلند مرتبه ✓

استفاده از کابل های با کیفیت منطبق با استانداردهای روز دنیا ✓

بوم تلسکوپیک با سافتار مستحکم و قابل اطمینان ✓

سیستم کابل جمع کن با کمترین میزان آلودگی صوتی ✓

سیستم ترمز اتوماتیک و آلارم های هشدار دهنده جهت افزایش ضریب ایمنی ✓

SCS335

ظرفیت بار برداری (kg l m)



SCS513

ظرفیت بار برداری (kg l m)



SCS505

ظرفیت بار برداری (kg l m)



SCS506

ظرفیت بار برداری (kg l m)



مشخصات فنی		واحد اندازه گیری	SCS 335	SCS 513	SCS 505	SCS 506
ظرفیت	حداکثر ظرفیت بار برداری	ton-m	7.7	11	14.1	13.9
	حداکثر ارتفاع بار برداری (جیب)	m (Aux. Boom)	14.2	10.1	15.4	17.7
	حداکثر شعاع کاری (جیب)	m (Aux. Boom)	12.1	8	13.1	15.5
	حداکثر ارتفاع کاری (جیب)	m (Aux. Boom)	14.9	10.8	16.1	18.5
بوم	نوع / تعداد تلسکوپ		Hexa / 5	Square / 3	Hexa / 5	Hexa / 6
	سرعت باز شدن بوم	m / sec	8.68 / 23	4.8 / 17.5		11.8 / 22
وینچ	سرعت بالا رفتن بوم	° / sec	1-80 / 9	1.5-75 / 10		1-80 / 11
	سرعت قلاب (لایه در هر لاین)	m / min (Layer/Linea)	17 (4/4)	10 (4/6)		15 (4/3)
گردان	نوع و مشخصات کابل	ø mm / m	ø 8 x 80m [6 x Fi(29)IWRG]	ø 6 x 70 [6 x Fi(29)IWRG]	ø 8 x 100 mm [6xFi(29)IWRG]	
	زاویه چرخش		360° Continuous			
	سرعت چرخش	rpm	2			
تعادل	نوع	هیدرو موتور با دنده کانده ماریچی				
	قسمت جلو	قسمت عقب	هیدرولیک کامل	حرکت افقی دستی	هیدرولیک کامل	هیدرولیک کامل
هیدرولیک	قسمت عقب	قسمت جلو	آپشن	آپشن	آپشن	آپشن
	حداکثر فاصله از یکدیگر	m	4.09	4.0	5.3	5.3
	جریان روغن مورد نیاز	l / min	50	65	66	66
	شمار کاری مورد نیاز	kgf / cm ²	200	190		200
ظرفیت تانک هیدرولیک	l	50	50	90	90	

کامیون (شاسی) قابل نصب

آپشن	جیب (۳ متری، ۱ مرحله ای، نا شو)	4.5-8.0	5.0-11.5	4.5-11.5
	جیب (۵ متری، ۲ مرحله ای، نا شو)			
	جیب (۸ متری، ۱ مرحله ای، نا شو)			
	وینچ کمکی (تک لاین کشنده، ۸۰۰ کیلوگرم)			
	وینچ کمکی (تک لاین کشنده، ۱۵۰۰ کیلوگرم)			
	سیستم اتوماتیک باز دارنده بارگیری بیش از حد مجاز	•	•	•
	ریموت کنترل از راه دور (با سیم، بدون سیم)	•	•	•
	قلاب تک لاین (۸۰۰ کیلوگرم)	•	•	•
	قلاب تک لاین (۱۵۰۰ کیلوگرم)	•	•	•
	قلاب تک لاین (۲۰۰۰ کیلوگرم)	•	•	•
	سیستم آلارم اتوماتیک محدود کننده وینچ	•	•	•
	سیستم کنترل و صندلی بالا			
چک تعادل عقب	دستی - هیدرولیک	دستی	دستی - هیدرولیک	
چک تعادل میانی				
سیستم استارت موتور در صندلی بالا				
کوار روغن هیدرولیک				



مشخصات فنی		واحد اندازه گیری	SCS 736	SCS 736L II	SCS 744L	SCS 746L	SCS 747L	
ظرفیت	حداکثر ظرفیت بار برداری	ton-m	15.0	15.0	20	17.5	17.5	
	حداکثر ارتفاع بار برداری (جیب)	m (Aux. Boom)	17.4 (22.4)	20.8 (25.8)	16.1	21.8 (26.8)	24.5 (29.5)	
	حداکثر شعاع کاری (جیب)	m (Aux. Boom)	15.4 (20.4)	18.8 (23.8)	13.8	19.6 (24.6)	22.3 (27.3)	
بوم	حداکثر ارتفاع کاری (جیب)	m (Aux. Boom)	18.1 (23.1)	21.5 (26.5)	16.9	22.6 (27.6)	25.2 (29.2)	
	نوع / تعداد تلسکوپ		Hexa / 6		Hexa / 4	Hexa / 6	Hexa / 7	
	سرعت باز شدن بوم	m / sec	11.78 / 30	14.5 / 30	7.38 / 16	15.1 / 33	17.5 / 36	
وینچ	سرعت باز رفتن بوم	° / sec	1~76 / 15			1~80 / 12		
	سرعت قلاب (لایه در هر لاین)	m / min (Layer/Line)	14 (4/4)					
	نوع و مشخصات کابل	e mm / m	e10 x 120m					
گردان	زاویه چرخش		360° Continuous					
	سرعت چرخش	rpm	2					
	نوع		هیدرو موتور با دنده کاهنده مارپیچی					
تعادل	قسمت جلو		هیدرولیک کامل					
	قسمت عقب		هیدرولیک کامل با باکس دوپل					
هیدرولیک	حداکثر فاصله از یکدیگر	m	5.35			5.6		
	جریان روغن مورد نیاز	l / min	65					
	فشار کاری مورد نیاز	kgf / cm ²	200					
	ظرفیت تانک هیدرولیک	l	90		120		120	

کامیون (شاسی) قابل نصب		ton	5 تن به بالا	7/5 تن به بالا			
آپشن	جیب (۳ متری ، ۱ مرحله ای ، تا شو)		•	•	•	•	•
	جیب (۵ متری ، ۲ مرحله ای ، تا شو)		•	•	•	•	•
	جیب (۴ متری ، ۱ مرحله ای ، تا شو)		•	•	•	•	•
	وینچ کمکی (تک لاین کشنده . ۱۵۰۰ کیلوپی)		•	•	•	•	•
	وینچ کمکی (تک لاین کشنده . ۳۰۰۰ کیلوپی)		•	•	•	•	•
	وینچ کمکی دو سرعته (تک لاین کشنده . ۲۰۰۰ کیلوپی)		•	•	•	•	•
	وینچ کمکی PD12C (تک لاین کشنده . ۲۷۰۰-۲۸۰۰ کیلوپی)		•	•	•	•	•
	سیستم اتوماتیک باز دارنده بازگویی بیش از حد مجاز		•	•	•	•	•
	ریموت کنترل از راه دور (با سیم ، بدون سیم)		•	•	•	•	•
	قلاب تک لاین (۸۰۰ کیلوپی)		•	•	•	•	•
	قلاب تک لاین (۱۵۰۰ کیلوپی)		•	•	•	•	•
	قلاب تک لاین (۲۰۰۰ کیلوپی)		•	•	•	•	•
	سیستم آلارم اتوماتیک محدود کننده وینچ		•	•	•	•	•
	سیستم کنترل و صندلی بالا		•	•	•	•	•
	حک تعادل عقب		•	•	•	•	•
حک تعادل میانی		•	•	•	•	•	
سیستم استارت موتور در صندلی بالا		•	•	•	•	•	
کولر روغن ، هیدرولیک		•	•	•	•	•	